

Supercal 739

Θερμιδομετρητής Γραμμής

SWISS Made



Sontex

■ Thermal Energy ■ Flow Metering ■

Sontex Supercal 739

Ο θερμοδομητήτης της επόμενης γενιάς



Καθώς οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων αλλάζουν οι θερμοδομητήτης πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη και να προσαρμόζονται. Η Ελβετική **Sontex** πρωτοπορεί παρουσιάζοντας τον **Supercal 739** που είναι ο πιο σύγχρονος και ευέλικτος μηχανικός θερμοδομητήτης προσφέροντας:

- Αποσπώμενο display για επίτοιχη τοποθέτηση
- Περιστρεφόμενη κατά 360° οθόνη
- Αδιάβροχο κέλυφος
- Αντικαθιστώμενη μπαταρία
- Ευρωπαϊκή πιστοποίηση MID CH-MI004-13018-00/ Class 3
- Τριπλό μενού εγκαταστάτη- χρήστη
- Μνήμη 18 μηνών για την κατανάλωση και την παροχή



Ο Supercal 739 διατίθεται σε διάφορες διατομές από ¾"(0,6m³/h) έως 1"(2.5m³/h).

Διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας και standard οπτική διασύνδεση για επικοινωνία και προγραμματισμό.

Εκτός από το βασικό μοντέλο που χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις θέρμανσης αν απαιτηθεί υπάρχει η δυνατότητα να περιλαμβάνει:

- Ασύρματη επικοινωνία 433MHz ή wM-Bus(OMS) ή M-Bus
- Παλμικές εισόδους ή εξόδους
- Δυνατότητα μέτρησης ψύξης ή ταυτόχρονα ψύξης και θέρμανσης

qr	Διατομή		Μήκος mm	PN bar	Μέγιστη ροή qs m ³ /h	Ελάχιστη ροή qi l/h	Όριο ροής για την ενεργοποίηση (50°C) l/h	Βάρος kg	Πτώση πίεσης σε qr bar
	G"	DN							
m ³ /h	G"	DN	mm	bar	m ³ /h	l/h	l/h	kg	bar
0.6	(EN ISO 228-1) 3/4"	(15)	110	16	1,2	12 / 24	3	0.8	0.25
1.0	3/4"	(15)	110	16	2.0	10 / 20	3	0.9	0.23
1.5	3/4"	(15)	110	16	3,0	15 / 30	3	0.9	0.23
1.5 (Stock)	1"	(20)	130	16	3,0	15 / 30	3	1.0	0.23
2.5 (Stock)	1"	(20)	130	16	5,0	25 / 50	8	1.1	0.23